

Interrupteurs horaires de tarification

	Tension	EAN-Code 4010940	Référence	Pictogrammes
	tasu 511 (MIL 02 T/1 QRTUZ)			
	230 V AC/130 V DC	013974	02.08.0001.1	
	24 h			
	Cache-bornes et verre plombable			
	Montage:			
	<ul style="list-style-type: none"> - Fixation en trois points sur la plaque compteur - Cache-bornes du compteur selon DIN 43857 partie 5 			
	tasu 672 plus (MIL 02T D250)			
	220-240 V/50-60 Hz	038557	03.87.0010.1	
	7 x 24 h			
				
	<ul style="list-style-type: none"> - Fixation en trois points sur la plaque compteur 			
	Montage:			
	<ul style="list-style-type: none"> - Fixation en trois points sur la plaque compteur - Cache-bornes du compteur selon DIN 43857 partie 5 			

Caractéristiques techniques

	tasu 511	tasu 672 plus
Dimensions (mm)	175 x 105 x 71	175 x 105 x 71
Raccordement	230 V AC/130 V DC	230 V/50-60 Hz
Puissance absorbée	env. 2 V A	env. 4,4 A
Pouvoir de coupure	10 A/250 V~ μ	10 A/250 V~ μ
Sortie	libre de potentiel	libre de potentiel
Contact	1 fermeur	2 inverseur
Température ambiante	-20°C à +55°C	-10°C à +55°C
Classe de protection	II	II
Indice de protection	IP 51	IP 51
Précision de marche	type ±1 sec./jour à +20°C	type ±1 sec./jour à +20°C
Réserve de marche	150 h	10 ans départ usine à +20°C
Durée de charge	70 h	-
Programmable toutes les	15 min	min
Cases de mémoire	-	50
Autres tensions sur demande	-	-

Dimensions/Schéma fonctionnel:

