

## SMS-Switch-Butler SMSB26

Remote switching and controlling

## SMS-Switch-Butler SMSB26

Attivate e sorvegliate a distanza



### Merkmale

- 4 digital inputs, Voltage 5 VDC, external potential free contact
- 2 optical couplers as input 0 to 5 VDC, max. 30mA, to be activated by external voltage
- 2 digital relays outputs, 6 A at 230V, potential free
- Power supply 9-30VDC, max. consumption 500 mA
- Control LED for status and signal quality
- Possible extension up to max. 10 output channels by SMS-B26EM80 module
- GSM Dualband 900/1800 MHz
- 1 x connection RS232 interface for PC programming (RS232 to RJ45)
- 1 x interface for connection cable to SMS26EM80 module (RJ45 to RJ45)

### The product comes with:

- User manual G, F, I, UK
- Antenna 2.5m

### Caratteristiche:

- 4 ingressi digitali, tensione 5VDC, attacco esterno a contatto pulito
- 2 ingressi opto-isolati 0-5VDC, max. 30mA, attivazione tramite tensione esterna
- 2 uscite a Relais, 6A/230VAC, a contatto pulito
- Tensione di esercizio 9-30VDC, assorbimento max. 500mA
- Segnalazione: 1 LED per la ricezione e lo stato del Butler
- Espandibile fino max. 10 uscite a Relais, con modulo di espansione SMSB26EM80
- GSM-Dualband 900/1800MHz
- 1x porta di connessione per programmazione a PC, RS232-RJ45
- 1x porta BUS, per la connessione del modulo d'espansione RJ45-RJ45

### Volume di consegna:

- Manuale istruzioni in D, F, E, I
- Antenna 2.5m

Elbro-No	E-No	Max. Switching capacity Portata massima del contatto	Power supply Tensione di esercizio	Operating temperature Temperatura di esercizio	Dimensions Dimensioni
<b>SMS-Switch-Butler</b>					
SMSB26	539 109 160	max. 6 A, 230VAC	9-30 VDC	-5 - +45 °C	105 x 90 x 55 mm (B/H/T) (L/H/P)
<b>Accessories / Accessori</b>		<b>Description / Descrizione</b>			
SMSB26SW	539 199 130	Software e cavo di connessione a PC / Software incl. Cable			
SMSBNL121	960 900 139	Alimentatore DIN 230VAC/12VDC, 4TE / DIN Rail Power supply unit 230V/12VDC, 4TE			
SMSB26EM80	539 109 170	Modulo d'espansione ad 8 uscite a Relais, ponte BUS RJ45-RJ45 incluso Extension module with 8 relays outputs and connecting cable RJ45 to RJ45			