



TESTER 3000: Drehfeld-Richtungsanzeiger

- Phasenprüfer und Drehfeldrichtungsanzeiger
- Grosser Spannungs- und Frequenzbereich: 100...600 V, 40...60 Hz
- Doppelt isoliertes Gehäuse
- Lötkolbenfeste Silikon-Messleitungen mit Prüfspitzen
- 1 Krokodilklemme
- Nur 100 x 50 x 25 mm
- Funktioniert ohne Batterien
- **Optionen: Etui (CA03)**

TESTER 3000: Indicateur du sens du champ tournant

- *Testeur de phase et indicateur de direction de champ*
- *Grande gamme de tensions et de fréquences: 100...600 V, 40...60 Hz*
- *Boîtier à double isolation*
- *Câbles de mesure à la silicone résistant au fer à souder*
- *1 pince crocodile*
- *Seulement 100 x 50 x 25 mm*
- *Fonctionne sans piles*
- **Options: Etui (CA03)**

TESTER 3000



E-No 980 125 419

TESTER 3001: Drehfeld-Richtungsanzeiger und Motor-Drehrichtungstester

- Zwei Geräte in einem Gehäuse
- Spannung 100...660 VAC
- Frequenz 45...70 Hz
- Feststellung der Drehrichtung an spannungslosen Motoren
- Lötkolbenfeste Silikon-Messleitungen mit Prüfspitzen
- 1 Krokodilklemme
- **Batterien 1 x 9 V separat bestellen (LR22)**
- **Optionen: Etui (CA01)**

TESTER 3001: Indicateur du sens du champ tournant et du sens de rotation des moteurs

- *Deux appareils en un seul boîtier*
- *Tension 100...660 VAC*
- *Fréquence 45...70 Hz*
- *Détection du sens de rotation des moteurs hors tension*
- *Câbles de mesure à la silicone résistant au fer à souder*
- *1 pince crocodile*
- **Piles 1 x 9 V commandez séparément (LR22)**
- **Options: Etui (CA01)**

TESTER 3001



E-No 980 125 119

ET09: NIV-Erdungstester
Zur schnellen Überprüfung der Leitfähigkeit von Schutzleitern nach NIV

- Sehr handliches Prüfgerät
- 12 m Messlitze auf der Rolle
- Spannungsfest bis 250 V
- 9V Batterie für bis zu 1000 Messungen
- Prüfstrom >200 mA
- CEE geprüft
- 4 LED für exakte Diagnose
- Integrierter Summer

LED blau und Summer	< 2 Ohm
LED grün	< 7 Ohm
LED gelb	<20 Ohm
LED rot	> 4V Fremdspannung
Schutzart	IP20

- **Lieferung mit Batterie, Verbindungskabel, Krokodilklemme und 2 Prüfspitzen**

Sonderzubehör :

Teleskop-Stab ausziehbar bis 120cm für Prüfung an Decken

ET09: NIN-Testeur de mise à terre
Pour vérifier rapidement la conductivité des conducteurs de protection (OIBT/NIBT)

- Testeur très maniable
- Cordons de mesure 12 m sur rouleau
- Protégé contre les tensions 250 V
- Pile 9V assure environ 1000 mesures
- Courant de test >200 mA
- Approuvé CE
- 4 DEL pour un diagnostic exacte
- Buzzer intégré

DEL bleu et Buzzer	< 2 Ohm
DEL verte	< 7 Ohm
DEL jaune	<20 Ohm
DEL rouge	> 4V Tension externe
Indice de protection	IP20

- **Livraison avec piles, câble de jonction, pince crocodile et 2 Pointes de touches**

Accessoire spécial:

Antenne télescope jusqu'à 120 cm pour tester au plafond

ET09



E-No 980 430 309