


## Équipements

**COU-90 010-61 966 702 766**


### Douille ITplus® RJ45 Cat.6A 10G, non blindée

Prévue pour le montage de sections de transmission des classes D et E comportant jusqu'à 4 connexions. Satisfait aux exigences des normes ISO/IEC 11801 (2), EN 50173-1 (2), IEC 60603-7 et TIA/EIA568B.2-10 draft Cat.6A. Prévue pour des diamètres de fil AWG23-26. Raccordement parallèle des paires sans croisement conformément à la norme EIA/TIA 568A/B.

Soulagement des câbles à l'aide d'attaches de câble comprises dans le détail de la fourniture, soulagement individualisé des fils métalliques, > 20 cycles de branchements.

Contacts plaqués or sur nickel, prévus pour > 1000 cycles d'enfichage.

Pourvue d'un couvercle anti-poussière imperdable. Prévue pour être insérée dans un système Keystone, installation simple et rapide.

**COS-90 010-61 966 702 866**


### Douille ITplus® RJ45 Cat.6A 10G, blindée

Prévue pour le montage de sections de transmission des classes D et E (A) comportant jusqu'à 4 connexions. Satisfait aux exigences des normes ISO/IEC 11801 (2), EN 50173-1 (2), IEC 60603-7 et TIA/EIA568B.2-10 draft Cat.6A. Prévue pour des diamètres de fil AWG23-26. Raccordement parallèle des paires sans croisement conformément à la norme EIA/TIA 568A/B.

Soulagement des câbles à l'aide d'attaches de câble comprises dans le détail de la fourniture, soulagement individualisé des fils métalliques, > 20 cycles de branchements.

Contacts plaqués or sur nickel, prévus pour > 1000 cycles d'enfichage.

Pourvue d'un couvercle anti-poussière imperdable. Prévue pour être insérée dans un système Keystone, installation simple et rapide.

**SOH-12 101 977 801 048**


### Douille ITplus® RJ11, raccordement vissé

Prévue pour le branchement de câbles (U72) pour ADSL, ISDN (RNIS) et POTS.

Répond aux exigences des normes IEC 60512-7.

Le raccordement vissé à l'aide de bornes à ressort permet le branchement parallèle de fils de diamètres 0,5–1 mm<sup>2</sup> AWG22-27. 4 contacts 2, 3, 4, 5 sont occupés (USOC RJ11).

Soulagement des câbles à l'aide d'attaches de câble, >20 cycles de branchements.

Contacts plaqués or sur nickel, prévus pour > 1000 cycles d'enfichage.

Pourvue d'un couvercle anti-poussière imperdable. Prévue pour être insérée dans un système Keystone, installation simple et rapide.

**IEU-11 100 977 830 098**


### Prolongateur ITplus® RJ45 Cat.6, non blindé

Prévu pour le montage de panneaux de répartition et de prises de poste de travail à double raccordement RJ45

Répond aux exigences de la Cat.6 ClasseE Link et Channel permanents des normes ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 60603-7und TIA/EIA 568B.2.

Contacts plaqués or sur nickel, prévus pour > 750 cycles d'enfichage.

Prévu pour être inséré dans un système Keystone, installation simple et rapide.

**IES-11 100 977 800 098**


### Prolongateur ITplus® RJ45 Cat.6, blindé

Prévu pour le montage de panneaux de répartition et de prises pour poste de travail présentant un raccordement RJ45 double.

Répond aux exigences de la Cat.6 ClasseE Link et Channel permanents des normes ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 60603-7und TIA/EIA 568B.2.

Contacts plaqués or sur nickel, prévus pour > 750 cycles d'enfichage.

Boîtier moulé sous pression pourvu d'une prise de terre.

Prévu pour être inséré dans un système Keystone, installation simple et rapide.

**COU-93 001-61 966 733 808**


### Obturation insérable ITplus®

Élément d'obturation pour les places de réserve Keystone, blanc.