

ISDN/Telefonie – Anschlussdosen 8-polig RJ45 Unterputz

Produktinformationen


Produktbeschreibung

- Dosenschemata:
 - Geschirmt: a8, c8
 - Ungeschirmt: m8, o8
- Erhältlich in den Ausführungen
 - EDIZIOdue
 - Standard
- Lieferung inkl. Beschriftungskleber, Staubschutzdeckel, Kabelbinder und Anschlussanleitung


Gemeinsame Merkmale

- 8-polig
- Mit Käfigschraubzugklemmen
- 30° Auslass
- Anschlüsse RJ45
- Farbe weiss


Dosenschemata




Schema a8



Schema c8



Schema m8



Schema o8

Produktabbildungen (Beispiele)



EDIZIOdue FMI
30° Auslass, 88x88 mm



Standard PMI
30° Auslass, Ø58 mm



Standard PMI
30° Auslass, Ø43 mm

Bestelltabelle

Schirmung	Schema	Anschlüsse [Stk] RJ45	Ausführung	Bauart/ Apparat	Artikel-Nr.	E-No.
geschirmt	a8	1	EDIZIOdue	FMI	STP-70 712-61	878 213 000
			Standard	PMI Ø43	STP-70 012-61	977 020 108
				PMI Ø58	STP-70 016-61	977 020 018
	c8	2	EDIZIOdue	FMI	STP-70 752-61	878 215 000
			Standard	PMI Ø43	STP-70 018-61	977 110 108
				PMI Ø58	STP-70 052-61	977 110 018
ungeschirmt	m8	1	EDIZIOdue	FMI	UTP-70 712-61	878 225 000
			Standard	PMI Ø43	UTP-70 012-61	977 040 018
				PMI Ø58	UTP-70 016-61	977 040 108
	o8	2	EDIZIOdue	FMI	UTP-70 752-61	878 227 000
			Standard	PMI Ø43	UTP-70 018-61	977 150 108
				PMI Ø58	UTP-70 052-61	977 150 018