



Fibres optiques – panneaux de brassage E2000

Information produit

Description du produit

- Livrables dans les exécutions
 - Avec fibres amorces (pour l'épissage avec cassette d'épissures, fibres amorces, éléments intermédiaires et obturateurs)
 - Pour câbles préconfectionnés (pour mode simple/multimode avec éléments intermédiaires et obturateurs)

Caractéristiques communes

- Pour le montage dans des profilés 19"
- Hauteur 1U
- Couleur blanc
- Extractible

Illustrations de produits (exemples)



Panneau E2000 avec éléments intermédiaires, 24x



Panneau E2000 avec fibres amorces, 24x
Illustration d'une boîte de fusion ouverte

Tableau de commande

Exécution	Type de fibres	Qualité des fibres	Fibres amorces [pièces]	Éléments intermédiaires [pièces]	Qualité des fibres	Référence	E-No		
Avec fibres amorces	50/125 µm	OM2	6	6	PC (0°)	LE2-30 506			
			12	12	PC (0°)	LE2-30 512			
			24	24	PC (0°)	LE2-30 524			
		OM3	6	6	PC (0°)	LE2-30 406			
			12	12	PC (0°)	LE2-30 412			
			24	24	PC (0°)	LE2-30 424			
	9/125 µm	OS1	6			PC (0°)	LE2-30 906		
						APC (8°)	LE2-32 906		
			12			PC (0°)	LE2-30 912		
						APC (8°)	LE2-32 912		
			24			PC (0°)	LE2-30 924		
						APC (8°)	LE2-32 924		
Pour câbles préconfectionnés	50/125 µm	-	-		PC (0°)	LE2-31 206			
					PC (0°)	LE2-31 212			
					PC (0°)	LE2-31 224			
	9/125 µm	-	-	-		PC (0°)	LE2-31 106		
						APC (8°)	LE2-33 106		
						12	PC (0°)	LE2-31 112	
							APC (8°)	LE2-33 112	
						24	PC (0°)	LE2-31 124	
							APC (8°)	LE2-33 124	

