



Information produit

Description du produit

- Livrables dans les exécutions
 - Avec fibres amorces (pour l'épissage avec cassette d'épissures, fibres amorces, éléments intermédiaires et obturateurs)
 - Pour câbles préconfectionnés (pour mode simple/multimode avec éléments intermédiaires et obturateurs)

Caractéristiques communes

- Pour le montage dans des profilés 19"
- Hauteur 1U
- Couleur blanc
- Extractible

Illustrations de produits (exemples)



Panneau SC duplex avec éléments intermédiaires, 12x



Panneau SC duplex avec fibres amorces, 12x
Illustration d'une boîte de fusion ouverte

Aperçu du programme

Exécution	Type de fibres	Qualité des fibres	Fibres amorces [pièces]	Éléments intermédiaires [pièces]	Qualité des fibres	Référence	E-No
Avec fibres amorces	50/125 µm	OM2	12	6	PC (0°)	LSD-30 512	
			24	12	PC (0°)	LSD-30 524	
		OM3	12	6	PC (0°)	LSD-30 412	
			24	12	PC (0°)	LSD-30 424	
	9/125 µm	OS1	12	6	PC (0°)	LSD-30 912	
			24	12	PC (0°)	LSD-30 924	
Pour câbles préconfectionnés	50/125 µm 9/125 µm	-	-	6	PC (0°)	LSD-31 012	
				12	PC (0°)	LSD-31 024	