



Kategorie 5 – Patchkabel mit angespritzten Hauben

Produktinformationen

Produktbeschreibung

- Patchkabel ITplus® Cat.5
- Geeignet für Gigabit Ethernet entsprechend ISO/IEC 11801 und TIA/EIA 568A/B
- Farbmarkierer für bessere Übersicht beim Patchen
- Schmale Bauform, geeignet für ultrakompakte Switches
- Hochflexibles, halogenfreies Qualitätskabel
- Erhöhte Lebensdauer dank angespritztem Knickschutz
- 100 % getestet, geschützt in Polybag

Gemeinsame Merkmale

- Kabel grau mit grauem Knickschutz
- Min. 200 Steckzyklen
- Leiter AWG26
- Verdrahtung 1:1

Produktabbildungen (Beispiele)

Patchkabel ITplus® Cat.5
F/UTPPatchkabel ITplus® Cat.5
U/UTP

Bestelltablelle

Kabelaufbau	Länge [m]	Artikel-Nr.	E-No.
geschirmt F/UTP	0.5	IPS-50 005	101 385 098
	1.0	IPS-50 010	101 385 108
	1.5	IPS-50 015	101 385 118
	2.0	IPS-50 020	101 385 128
	2.5	IPS-50 025	101 385 138
	3.0	IPS-50 030	101 385 148
	4.0	IPS-50 040	101 385 158
	5.0	IPS-50 050	101 385 168
	7.5	IPS-50 075	101 385 178
	10.0	IPS-50 100	101 385 188
	15.0	IPS-50 150	101 385 198
	20.0	IPS-50 200	101 385 208
ungeschirmt U/UTP	0.5	IPU-50 005	101 384 098
	1.0	IPU-50 010	101 384 108
	1.5	IPU-50 015	101 384 118
	2.0	IPU-50 020	101 384 128
	2.5	IPU-50 025	101 384 138
	3.0	IPU-50 030	101 384 148
	4.0	IPU-50 040	101 384 158
	5.0	IPU-50 050	101 384 168
	7.5	IPU-50 075	101 384 178
	10.0	IPU-50 100	101 384 188
	15.0	IPU-50 150	101 384 198
	20.0	IPU-50 200	101 384 208

