



Kategorie 5 – Patchkabel mit wechselbaren Hauben

Produktinformationen

Produktbeschreibung

- Patchkabel ITplus® Cat.5
- Geeignet für Gigabit Ethernet entsprechend ISO/IEC 11801 und TIA/EIA 568A/B
- Wechselbare Hauben für bessere Übersicht beim Patchen
- Hochflexibles, halogenfreies Qualitätskabel
- Erhöhte Lebensdauer dank Knickschutzhaube

Gemeinsame Merkmale

- Kabel grau
- Ohne Hauben – können optional gewählt werden
- Min. 200 Steckzyklen
- Leiter AWG26
- Verdrahtung 1:1

Produktabbildung (Beispiel)



Patchkabel mit farbiger Haube – optional wählbar

Bestelltabelle

Kabelaufbau	Länge [m]	Artikel-Nr.	E-No.
geschirmt SF/UTP	0.5	STP-22 005-OH	101 357 038
	1.0	STP-22 010-OH	101 357 138
	1.5	STP-22 015-OH	101 357 238
	2.0	STP-22 020-OH	101 357 338
	2.5	STP-22 025-OH	101 357 438
	3.0	STP-22 030-OH	101 357 538
	4.0	STP-22 040-OH	101 357 638
	5.0	STP-22 050-OH	101 357 738
	7.0	STP-22 070-OH	101 357 838
	10	STP-22 100-OH	
	15	STP-22 150-OH	
	20	STP-22 200-OH	
ungeschirmt U/UTP	0.5	UTP-22 005-OH	101 337 038
	1.0	UTP-22 010-OH	101 337 138
	1.5	UTP-22 015-OH	101 337 238
	2.0	UTP-22 020-OH	101 337 338
	2.5	UTP-22 025-OH	101 337 438
	3.0	UTP-22 030-OH	101 337 538
	4.0	UTP-22 040-OH	101 337 638
	5.0	UTP-22 050-OH	101 337 738
	7.0	UTP-22 070-OH	101 337 838
	10	UTP-22 100-OH	101 337 938
	15	UTP-22 150-OH	
	20	UTP-22 200-OH	

