



Kategorie 6 – Patchkabel mit angespritzten Hauben

Produktinformationen

Produktbeschreibung

- Patchkabel ITplus® Cat.6
- Geeignet für Gigabit Ethernet entsprechend ISO/IEC 11801 und TIA/EIA 568A/B
- Farbmarkierer für bessere Übersicht beim Patchen
- Schmale Bauform, geeignet für ultrakompakte Switches
- Hochflexibles, halogenfreies Qualitätskabel
- Erhöhte Lebensdauer dank angespritztem Knickschutz
- 100 % getestet mit Protokoll, geschützt in Polybag

Gemeinsame Merkmale

- Kabel grau
- Min. 200 Steckzyklen
- Leiter AWG27
- Verdrahtung 1:1

Produktabbildungen (Beispiele)

Patchkabel ITplus® Cat.6
S/FTPPatchkabel ITplus® Cat.6
U/UTP

Bestelltablelle

Kabelaufbau	Länge [m]	Artikel-Nr.	E-No.
geschirmt S/FTP	0.5	IPS-60 005	101 389 098
	1.0	IPS-60 010	101 389 108
	1.5	IPS-60 015	101 389 118
	2.0	IPS-60 020	101 389 128
	2.5	IPS-60 025	101 389 138
	3.0	IPS-60 030	101 389 148
	4.0	IPS-60 040	101 389 158
	5.0	IPS-60 050	101 389 168
	7.5	IPS-60 075	101 389 178
	10.0	IPS-60 100	101 389 188
	15.0	IPS-60 150	101 389 198
	20.0	IPS-60 200	101 389 208
ungeschirmt U/UTP	0.5	IPU-60 005	101 388 098
	1.0	IPU-60 010	101 388 108
	1.5	IPU-60 015	101 388 118
	2.0	IPU-60 020	101 388 128
	2.5	IPU-60 025	101 388 138
	3.0	IPU-60 030	101 388 148
	4.0	IPU-60 040	101 388 158
	5.0	IPU-60 050	101 388 168
	7.5	IPU-60 075	101 388 178
	10.0	IPU-60 100	101 388 188
	15.0	IPU-60 150	101 388 198
	20.0	IPU-60 200	101 388 208

