



Catégorie 6 – câbles de renvoi avec boîtiers amovibles

Information produit

Description du produit

- Câbles de renvoi ITplus® Cat.6
- Conviennent à Ethernet gigabit selon ISO/CEI 11801 et TIA/EIA 568A/B
- Boîtiers amovibles pour une meilleure vue d'ensemble
- Câble de qualité très souple, exempt d'halogène
- Testés à 100 %, avec protocole, protégés dans sachet polybag

Caractéristiques communes

- Câbles gris/Sans boîtiers - choix optionnel
- Au moins 200 cycles d'enfichage
- Conducteur AWG26
- Câblage 1:1

Illustration de produit (exemple)



Câble de renvoi avec boîtier de couleur - en option

Tableau de commande

Structure du câble	Longueur [m]	Référence	E-No
Blindé S/FTP	0.5	COS-22 005-OH	101 606 038
	1.0	COS-22 010-OH	101 606 138
	1.5	COS-22 015-OH	101 606 238
	2.0	COS-22 020-OH	101 606 338
	2.5	COS-22 025-OH	101 606 438
	3.0	COS-22 030-OH	101 606 538
	4.0	COS-22 040-OH	101 606 638
	5.0	COS-22 050-OH	101 606 738
	7.5	COS-22 075-OH	101 606 838
	10.0	COS-22 100-OH	101 606 938
	15.0	COS-22 150-OH	
	20.0	COS-22 200-OH	
Non blindé U/UTP	0.5	COU-22 005-OH	101 626 038
	1.0	COU-22 010-OH	101 626 138
	1.5	COU-22 015-OH	101 626 238
	2.0	COU-22 020-OH	101 626 338
	2.5	COU-22 025-OH	101 626 438
	3.0	COU-22 030-OH	101 626 538
	4.0	COU-22 040-OH	101 626 638
	5.0	COU-22 050-OH	101 626 738
	7.5	COU-22 075-OH	101 626 838
	10.0	COU-22 100-OH	101 626 938
	15.0	COU-22 150-OH	
	20.0	COU-22 200-OH	

