



Catégorie 6 – câbles de renvoi avec boîtiers moulés

Information produit

Description du produit

- Câbles de renvoi ITplus® Cat.6
- Conviennent à Ethernet gigabit selon ISO/CEI 11801 et TIA/EIA 568A/B
- Marqueurs de couleurs pour une meilleure vue d'ensemble
- Construction fine propre aux commutateurs ultracompacts
- Câble de qualité très souple, exempt d'halogène
- Durée de vie plus longue grâce à l'anticoque moulé
- Testés à 100 %, avec protocole, protégés dans sachet polybag

Caractéristiques communes

- Câbles gris
- Au moins 200 cycles d'enfichage
- Conducteur AWG27
- Câblage 1:1

Illustrations de produits (exemples)



Câbles de renvoi ITplus®
Cat.6 S/FTP

Câbles de renvoi ITplus®
Cat.6 U/UTP

Tableau de commande

Structure du câble	Longueur [m]	Référence	E-No
Blindé S/FTP	0.5	IPS-60 005	101 389 098
	1.0	IPS-60 010	101 389 108
	1.5	IPS-60 015	101 389 118
	2.0	IPS-60 020	101 389 128
	2.5	IPS-60 025	101 389 138
	3.0	IPS-60 030	101 389 148
	4.0	IPS-60 040	101 389 158
	5.0	IPS-60 050	101 389 168
	7.5	IPS-60 075	101 389 178
	10.0	IPS-60 100	101 389 188
	15.0	IPS-60 150	101 389 198
	20.0	IPS-60 200	101 389 208
Non blindéU/UTP	0.5	IPU-60 005	101 388 098
	1.0	IPU-60 010	101 388 108
	1.5	IPU-60 015	101 388 118
	2.0	IPU-60 020	101 388 128
	2.5	IPU-60 025	101 388 138
	3.0	IPU-60 030	101 388 148
	4.0	IPU-60 040	101 388 158
	5.0	IPU-60 050	101 388 168
	7.5	IPU-60 075	101 388 178
	10.0	IPU-60 100	101 388 188
	15.0	IPU-60 150	101 388 198
	20.0	IPU-60 200	101 388 208

